

INSTALACIÓN RECOMENDADA UNIPUNTO IS 5-1 E

INSTALACIÓN ELÉCTRICA

A 110 Voltios Monofásico, se alambra desde el tablero de circuitos hasta el calentador con dos (2) cables calibre No. 10 de (7 hilos) una viva y un neutro, no requiere toma ni clavija. La línea viva (cable) con un breaker de 50 amperios y una línea número 12 para el polo a tierra.

INSTALACIÓN HIDRÁULICA

Tubo de agua fría para realizar la conexión hidráulica con material galvanizado (codo, hembra, macho) y un acople para el empalme hidráulico a la tubería.

LA NUEVA GENERACIÓN EN EL DISEÑO DE CALENTADORES DE AGUA.

Calentador de agua no presurizado (abierto), diseñado para una sola tubería y para instalar en el punto de uso. Calienta el agua instantáneamente a medida que fluye a través de la unidad. Las pérdidas en este modelo se eliminan por completo.

MODELO	IS 5-1 E
Color	Blanco
Rango Temperatura	30°C - 43°C
Voltaje	110 V Monofásico
Potencia Nominal	4.6 kW
Amperaje	40 A
Interruptor auto. # requerido	50 A
Calibre de alambre AWG Cobre	8
Presión de entrada	0 bar / 0 Mpa
Conexión Hidráulica	1/2" ntp
Dimensiones (alto/ancho/largo)	35/21/10 cm.

MATERIAL PARA LA INSTALACIÓN

Cable calibre No. 8 de 7 hilos
1 breaker de 50 amperios
Accesorios hidráulicos de 1/2" x 1/2"
1 acople flexo metálico

SERVICIO AUTORIZADO DE INSTALACIÓN:

IMPORTACIONES ALEMANAS S.A.S
AV 15 No 112 – 36 Local 108
Tels: 2151544-2145699-3204893244

Avenida 15 No. 112 - 36 Local 108- Bogotá, Colombia
Tels: 215 1544 - 214 5699 - Cel: 320 4893244
Email: info@calentadoresalemanes.com
www.calentadoresalemanes.com